



INFINITY
p · i · n · t · u · r · a · s

En **Pinturas Infinity** estamos comprometidos en proteger y decorar sus muros, fachadas y techos.

Tenemos la mejor relación Costo - Beneficio del mercado

Presentaciones de:

- ✓ Cuñete de 5 galones
- ✓ Medio cuñete
- ✓ Galón

Vinilo Tipo 1 Ecológico Sin Olor

Pintura Sin Olor de alto cubrimiento y excelente resistencia con antibacterial y fungicida. Amigable con el medio ambiente, familias y mascotas.

Acabado: Mate

Usos: Interiores y exteriores bajo sombra

Ventajas: Sin Olor
Máximo cubrimiento
Alta resistencia
Evita proliferación de hongos

Vinilo Tipo 1 Antibacterial

Pintura de alto cubrimiento y excelente resistencia con antibacterial y fungicida que previene el crecimiento de hongos y bacterias.

Acabado: Mate

Usos: Interiores y exteriores bajo sombra

Ventajas: Máximo cubrimiento
Alta resistencia
Evita proliferación de hongos

Vinilo Línea constructor: cubrimiento extremo

Pintura de alto cubrimiento recomendada para dar primeras manos en superficies interiores con el fin de fondear y cubrir

Acabado: Mate

Usos: Interiores

Ventajas: Cubrimiento extremo
Bajo salpique



DESPREOCÚPATE: SERVICIO TODO INCLUIDO

Con nuestro servicio todo incluido, despreocúpate a la hora de pensar en trabajos de pintura. Nuestro equipo de profesionales se encargará de todos los detalles para que te sientas completamente satisfecho.

Certificaciones de cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana

Vinilo tipo 1 - ecológico y antibacterial

| Propiedad | Valor esperado según NTC 1335 | Resultado | Cumple |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------|--------|
| Remoción de manchas o lavabilidad | Mínimo 80% | 81.7% | ✓ |
| Resistencia a la abrasión | Mínimo 400 ciclos | 515 ciclos | ✓ |
| Poder cubriente | Mínimo 96 | 97.4 | ✓ |

Vinilo tipo 2

| Propiedad | Valor esperado según NTC 1335 | Resultado | Cumple |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|
| Remoción de manchas o lavabilidad | Mínimo 50% | 73.3% | ✓ |
| Resistencia a la abrasión | Mínimo 50 ciclos | 123.5 ciclos | ✓ |
| Poder cubriente | Mínimo 97 | 98.1 | ✓ |

*Certificación otorgada por Laboratorio de Recubrimientos de Aquaterra S.A.

Comunícate con nosotros:



305 367 7839



contacto@ipinturas.co

www.ipinturas.co